



TreScout

RAPPORT TECHNOLOGIQUE QUOTIDIEN

# Les tendances technologiques du jour

17 août 2026 (lundi)

EN QUELQUES GORGÉES

*L'agenda d'aujourd'hui est basé sur des intégrations de bloqueurs de publicités basées sur un navigateur, des invites système et des outils d'évaluation de processus dans de grands modèles de langage. Dans le monde des modèles open source, les nouvelles versions haute capacité comme Qwen et Muse-Glimmer amènent les développeurs à reconsidérer leurs choix matériels et architecturaux.*

---

25 À RETENIR · ~8 MIN DE LECTURE

**7** GitHub  
Trending

**5** Hacker  
News

**5** HuggingFace ·  
modèles du jour

**5** HuggingFace ·  
articles du jour

**3** Lobsters

---

### 01 cordiverse/cordis

Cordis est un méta-framework qui permet de gérer ensemble les composants spatiaux et temporels. Cette structure basée sur TypeScript facilite la modularité et la compatibilité des composants dans des systèmes complexes.

TypeScript · ★ 5 024 · +720 aujourd'hui <https://github.com/cordiverse/cordis>

---

### 02 basecamp/omarchy

Développé par Basecamp, Omarchy est un outil de configuration moderne et original pour les systèmes d'exploitation Linux. Il propose une approche basée sur des scripts shell pour standardiser les installations système et faciliter la gestion.

Shell · ★ 25 537 · +270 aujourd'hui <https://github.com/basecamp/omarchy>

---

### 03 unslothai/unsloth

Unsloth est une bibliothèque développée pour entraîner et exécuter des modèles de langage étendus (LLM) et rendre les modèles plus rapidement sur les ordinateurs locaux. En optimisant l'utilisation de la mémoire, il accélère les processus de réglage fin et réduit les exigences matérielles.

Python · ★ 72 741 · +572 aujourd'hui <https://github.com/unslothai/unsloth>

---

### 04 OpenCut-app/OpenCut

OpenCut offre une alternative open source à l'outil de montage vidéo CapCut. Écrit en TypeScript, ce logiciel permet aux utilisateurs d'éditer leurs vidéos localement.

TypeScript · ★ 84 046 · +150 aujourd'hui <https://github.com/OpenCut-app/OpenCut>

---

### 05 public-apis/public-apis

Public-apis propose une liste catégorisée d'interfaces de programmation d'applications (API) gratuites que les développeurs de logiciels peuvent utiliser dans leurs projets. Cette ressource, qui donne accès à des données de différents secteurs, regroupe dans un seul centre les services externes nécessaires aux processus de développement.

Python · ★ 462 093 · +1 588 aujourd'hui <https://github.com/public-apis/public-apis>

---

### 06 ToolJet/ToolJet

ToolJet est une plateforme de développement d'applications open source permettant de créer des outils, des tableaux de bord et des agents d'intelligence artificielle en interne. Cette infrastructure basée sur JavaScript offre un développement rapide d'applications via une interface visuelle pour automatiser les flux de travail de l'entreprise.

JavaScript · ★ 40 158 · +452 aujourd'hui <https://github.com/ToolJet/ToolJet>

---

## 07 **cactus-compute/needle**

Développé par Cactus Compute, Needle est un modèle de base de 14 Mo pouvant fonctionner sur du petit matériel tel que des smartphones, des appareils portables et des robots. Grâce à sa structure légère, il permet d'effectuer des opérations locales d'intelligence artificielle sur les appareils finaux sans nécessiter de connexion Internet.

Python · ★ 6 731 · +443 aujourd'hui <https://github.com/cactus-compute/needle>

---

### 01 Firefox for iOS now has a native adblocker

Mozilla a ajouté une fonctionnalité de blocage de publicité intégrée au navigateur Internet Firefox qu'il a développé pour iOS. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de bloquer les publicités et les trackers sur les pages Web directement depuis le navigateur sans avoir besoin d'un plug-in tiers.

**581 votes · 239 commentaires** <https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-ads-firefox-ios>

**Discussion :** [news.ycombinator.com/item?id=49319633](https://news.ycombinator.com/item?id=49319633) (581 votes · 239 commentaires)

---

### 02 Claude: System Prompts

Anthropic a mis la fonctionnalité d'invite du système à la disposition des développeurs pour son modèle d'intelligence artificielle Claude. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de gérer le comportement, le ton et les contraintes du modèle avec des instructions prédéfinies.

**580 votes · 240 commentaires** <https://platform.claude.com/docs/en/release-notes/system-prompts>

**Discussion :** [news.ycombinator.com/item?id=49319556](https://news.ycombinator.com/item?id=49319556) (580 votes · 240 commentaires)

---

### 03 A 3rd World Embedded Engineer Responds to "RISC-V They Should Have Known Better"

Les ingénieurs en systèmes embarqués des pays en développement affirment que la nature peu coûteuse et open source de l'architecture RISC-V offre une opportunité cruciale pour les écosystèmes technologiques locaux. Cette architecture permet un développement indépendant en démocratisant les processus de conception matérielle inaccessibles en raison des frais de licence.

**412 votes · 225 commentaires** [https://rvembedded.com/blog\\_post/12/](https://rvembedded.com/blog_post/12/)

**Discussion :** [news.ycombinator.com/item?id=49321717](https://news.ycombinator.com/item?id=49321717) (412 votes · 225 commentaires)

---

### 04 Tell HN: Cloudflare silently injects its analytics when you switch nameservers

Le fournisseur d'infrastructure Internet Cloudflare ajoute automatiquement des extraits d'analyse aux sites Web si les utilisateurs déplacent leurs serveurs de noms vers son propre système. Cela entraîne l'inclusion de scripts de suivi même dans les pages statiques qui ne contiennent aucun code JavaScript.

**346 votes · 91 commentaires** <https://news.ycombinator.com/item?id=49322107>

**Discussion :** [news.ycombinator.com/item?id=49322107](https://news.ycombinator.com/item?id=49322107) (346 votes · 91 commentaires)

---

### 05 The AI Credit Resale Economy

Une économie émerge dans laquelle les crédits API donnant accès à des modèles d'intelligence artificielle sont revendus à prix réduits sur les marchés secondaires. Les courtiers en jetons acquièrent des droits d'utilisation à grande échelle à faible coût et commercialisent ces jetons auprès de petits développeurs ou entreprises.

**248 votes · 98 commentaires** <https://vectoral.com/blog/who-are-the-token-brokers>

**Discussion :** [news.ycombinator.com/item?id=49320611](https://news.ycombinator.com/item?id=49320611) (248 votes · 98 commentaires)

---

### 01 Qwen/Qwen3.8-27B

Développé par Alibaba, Qwen2.5-VL est un modèle d'intelligence artificielle multimodale (IA multimodale) qui produit des sorties textuelles en traitant des données d'image et de texte. Il vise à augmenter la capacité de compréhension visuelle parmi les modèles de langage open source (LLM) avec la capacité d'analyser le contenu visuel et de le relier au texte.

♥ 10 358 · 267 725 téléchargements <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B>

---

### 02 meta-models/Muse-Glimmer-30B

Muse-Glimmer-30B, développé par Meta-models, est un grand modèle de langage multimodal capable de traiter simultanément des données visuelles et textuelles. Le modèle fonctionne avec la possibilité de produire des sorties basées sur du texte en combinant des entrées d'image et de texte.

♥ 1 636 · 292 973 téléchargements <https://huggingface.co/meta-models/Muse-Glimmer-30B>

---

### 03 unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF

Unsloth est une bibliothèque d'optimisation qui permet de former de grands modèles de langage plus rapidement et avec une utilisation moindre de la mémoire. Cette version du modèle Qwen2.5-27B a été optimisée pour fonctionner plus efficacement sur du matériel standard grâce au format GGUF.

♥ 1 491 · 1 945 635 téléchargements <https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF>

---

### 04 Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B

Développé par Alibaba, Qwen3.8-2.4T-A95B est un modèle de génération de texte entraîné sur des ensembles de données à grande échelle. Le modèle offre une structure orientée performances dans des tâches linguistiques complexes avec son nombre élevé de paramètres et ses données d'entraînement complètes.

♥ 1 015 · 7 932 téléchargements <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B>

---

### 05 Lightricks/LTX-2.5

Développé par Lightricks, LTX-2.5 est un modèle image-vidéo qui convertit les images fixes en courtes vidéos. Son objectif est d'accélérer les processus de production visuelle en convertissant les photos téléchargées par les utilisateurs en contenu animé.

♥ 1 038 · 424 099 téléchargements <https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5>

---

### 01 PRM-as-a-Judge 1.5: A Toolkit for Robot Process Assessment

PRM-as-a-Judge 1.5 est une boîte à outils qui évalue les performances des modèles robotiques avec des mesures de processus détaillées au-delà des taux de réussite binaires. Il analyse les opérations effectuées par les robots grâce à des enregistrements vidéo et fournit des données concrètes sur des questions telles que la marge d'erreur, le processus de récupération et la qualité des applications.

2 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.14284>

---

### 02 MobileMem: Learning from a Year of Mobile Experiences

MobileMem propose un nouveau cadre qui permet aux assistants d'intelligence artificielle d'apprendre en continu en conservant les expériences des utilisateurs dans la mémoire à long terme. Il vise à permettre aux assistants de disposer d'une structure de mémoire qui évolue au fil du temps en traitant des données complexes, multimodales et personnelles sur les appareils mobiles.

6 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.13606>

---

### 03 Multimodal Model Diffing for Feature Discovery and Control

Développé pour analyser les fonctionnalités internes des grands modèles de langage multimodaux, MMDiff permet d'identifier les composants qui changent au cours du processus de formation du modèle. Cette méthode permet l'inspection et le contrôle ciblé de structures visuo-textuelles complexes à l'aide d'auto-encodeurs clairsemés.

2 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.09928>

---

### 04 CPI-Bench: A Comprehensive, Practical and Intelligent Benchmark for Real-World Image Editing

CPI-Bench est un outil de référence complet développé pour évaluer les modèles d'édition visuelle dans des scénarios réels. Contrairement aux tests existants, il vise à analyser les performances de modèles avec des critères plus réalistes dans des tâches complexes et multi-images.

8 j'aime · 1 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.14546>

---

### 05 Generation as Auxiliary Supervision: Enhancing Visual Understanding at Zero Inference Overhead via Decoupled Embedding Prediction

GAS améliore les performances des grands modèles de langage multimodaux avec une méthode de formation qui combine compréhension visuelle et production. Le procédé permet un traitement plus efficace de données visuelles en utilisant une prédiction d'intégration découplée sans augmenter le coût d'inférence.

0 j'aime · 0 commentaires <https://huggingface.co/papers/2608.12209>

### 01 I thought I was building a C replacement. I was wrong

Bien que le langage de programmation C3 ait été développé pour éliminer les défauts du langage C, il s'agit d'un langage système qui a évolué vers sa propre structure unique au fil du temps. Les développeurs notent qu'il est plus efficace de concevoir un nouveau langage (C3) axé sur les besoins logiciels modernes plutôt que de modifier un langage existant.

66 votes · 37 commentaires [https://c3-lang.org/blog/i\\_thought\\_i\\_was\\_building\\_a\\_c\\_replacement/](https://c3-lang.org/blog/i_thought_i_was_building_a_c_replacement/)

Discussion : [lobste.rs/s/wpyhah/i\\_thought\\_i\\_was\\_building\\_c\\_replacement\\_i](https://lobste.rs/s/wpyhah/i_thought_i_was_building_c_replacement_i) (66 votes · 37 commentaires)

---

### 02 Every Fucking Website

Les éléments d'interface tels que les consentements aux cookies, les fenêtres d'inscription à la newsletter et les demandes de notification qui masquent le contenu des sites Web modernes se transforment en un désordre qui affecte négativement l'expérience utilisateur. Cette situation accroît les critiques contre la propagation de dark patterns qui rendent difficile l'accès à l'information sur Internet.

59 votes · 27 commentaires <https://op.tngl.io/every-fucking-website/>

Discussion : [lobste.rs/s/ii5tun/every\\_fucking\\_website](https://lobste.rs/s/ii5tun/every_fucking_website) (59 votes · 27 commentaires)

---

### 03 A faster way to calculate the day-of-the-week

Le nouvel algorithme développé par Ben Joffe propose un raccourci mathématique pour calculer à quel jour de la semaine tombe une date. Cette méthode fournit des résultats rapides avec moins d'étapes de traitement par rapport aux calculs de calendrier traditionnels (formule Zeller).

21 votes · 4 commentaires <https://www.benjoffe.com/fast-day-of-week>

Discussion : [lobste.rs/s/ln3dao/faster\\_way\\_calculate\\_day\\_week](https://lobste.rs/s/ln3dao/faster_way_calculate_day_week) (21 votes · 4 commentaires)

**meta-framework**

Un framework avancé construit sur un outil de développement logiciel qui accélère le travail et propose des solutions prêtes à l'emploi.

---

**shell script**

Petits scripts qui permettent au système d'exploitation de l'ordinateur d'effectuer automatiquement les tâches dont il a besoin les unes après les autres.

---

**LLM**

Système d'intelligence artificielle avancé capable de parler et d'écrire comme un humain en lisant d'énormes quantités de texte sur Internet.

---

**fine-tuning**

Recycler une intelligence artificielle formée à usage général avec des données plus petites et plus spécifiques pour se spécialiser dans un sujet spécifique.

---

**API**

Un pont numérique qui permet à deux logiciels différents de se parler et d'échanger des données.

---

**foundation model**

Le modèle principal qui constitue la base des applications d'intelligence artificielle, formé sur de grands ensembles de données destinés à être utilisés dans de nombreuses tâches différentes.

---

**adblocker**

Module complémentaire de navigateur qui empêche le chargement de publicités apparaissant sur les sites Web.

---

**system prompts**

Instructions initiales indiquant à l'IA comment elle doit se comporter et quelles règles elle doit suivre.

---

**nameservers**

Serveurs d'annuaire qui convertissent les noms de sites Web en adresses numériques compréhensibles par les ordinateurs.

---

**analytics snippets**

Petits morceaux de code utilisés pour suivre le nombre de personnes visitant un site Web et ce qu'elles font.

---

**multimodal AI**

Pas seulement avec du texte ; Une intelligence artificielle capable de traiter simultanément différents types de données telles que l'image, l'audio et la vidéo.

---

**multimodal large language model**

Un modèle d'intelligence artificielle avancé capable de comprendre et de commenter différents contenus tels que des images ou des sons en plus du texte.

---

## **large language models**

Des modèles d'intelligence artificielle entraînés avec d'énormes données capables de comprendre le langage humain et de produire du texte.

---

## **text-generation model**

Intelligence artificielle qui crée des textes significatifs en suivant une phrase de départ ou un sujet qui lui est proposé.

---

## **image-to-video**

Technologie d'intelligence artificielle qui prend une photo fixe et la transforme en vidéo animée.

---

## **multimodal**

La possibilité d'utiliser simultanément plusieurs types différents de communications ou de données.

---