



TreScout

RELATÓRIO DIÁRIO DE TECNOLOGIA

As tendências de tecnologia de hoje

17 de agosto de 2026 (segunda-feira)

EM POUCOS GOLES

A agenda atual é baseada em integrações de bloqueadores de anúncios baseados em navegador, prompts de sistema e ferramentas de avaliação de processos em grandes modelos de linguagem. No mundo dos modelos de código aberto, novos lançamentos de alta capacidade como Qwen e Muse-Glimmer estão fazendo com que os desenvolvedores reconsiderem suas escolhas de hardware e arquitetura.

25 EM DESTAQUE · ~8 MIN DE LEITURA

7 GitHub
Trending

5 Hacker
News

5 HuggingFace ·
modelos do dia

5 HuggingFace ·
artigos do dia

3 Lobsters

01 cordiverse/cordis

Cordis é uma metaestrutura que permite que componentes espaciais e temporais sejam gerenciados juntos. Essa estrutura baseada em TypeScript facilita a modularidade e a compatibilidade de componentes em sistemas complexos.

TypeScript · ★ 5.024 · +720 hoje <https://github.com/cordiverse/cordis>

02 basecamp/omarchy

Desenvolvido pela Basecamp, Omarchy é uma ferramenta de configuração moderna e original para sistemas operacionais Linux. Ele oferece uma abordagem baseada em shell script para padronizar as instalações do sistema e facilitar o gerenciamento.

Shell · ★ 25.537 · +270 hoje <https://github.com/basecamp/omarchy>

03 unslothai/unsloth

Unsloth é uma biblioteca desenvolvida para treinar e executar modelos de linguagem grandes (LLM) e renderizar modelos mais rapidamente em computadores locais. Ao otimizar o uso da memória, acelera os processos de ajuste fino e reduz os requisitos de hardware.

Python · ★ 72.741 · +572 hoje <https://github.com/unslothai/unsloth>

04 OpenCut-app/OpenCut

OpenCut oferece uma alternativa de código aberto à ferramenta de edição de vídeo CapCut. Escrito em TypeScript, este software permite aos usuários editar seus vídeos localmente.

TypeScript · ★ 84.046 · +150 hoje <https://github.com/OpenCut-app/OpenCut>

05 public-apis/public-apis

Public-apis oferece uma lista categorizada de interfaces de programação de aplicativos (APIs) gratuitas que os desenvolvedores de software podem usar em seus projetos. Este recurso, que permite acesso a dados de diversos setores, reúne num único centro os serviços externos necessários aos processos de desenvolvimento.

Python · ★ 462.093 · +1.588 hoje <https://github.com/public-apis/public-apis>

06 ToolJet/ToolJet

ToolJet é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos de código aberto para a criação de ferramentas internas, painéis e agentes de inteligência artificial. Essa infraestrutura baseada em JavaScript oferece desenvolvimento rápido de aplicativos por meio de uma interface visual para automatizar fluxos de trabalho corporativos.

JavaScript · ★ 40.158 · +452 hoje <https://github.com/ToolJet/ToolJet>

07 **cactus-compute/needle**

Desenvolvido pela Cactus Compute, o Needle é um modelo básico de 14 MB que pode ser executado em pequenos hardwares, como smartphones, dispositivos vestíveis e robôs. Graças à sua estrutura leve, permite que operações locais de inteligência artificial sejam realizadas em dispositivos finais sem a necessidade de conexão à Internet.

Python · ★ 6.731 · +443 hoje <https://github.com/cactus-compute/needle>

01 Firefox for iOS now has a native adblocker

A Mozilla adicionou um recurso integrado de bloqueador de anúncios ao navegador Firefox que desenvolveu para iOS. Esta atualização permite que os usuários bloqueiem anúncios e rastreadores em páginas da web diretamente do navegador, sem a necessidade de um plug-in de terceiros.

581 pontos · 239 comentários <https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-ads-firefox-ios>

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=49319633 (581 pontos · 239 comentários)

02 Claude: System Prompts

A Anthropic disponibilizou o recurso de prompts do sistema para desenvolvedores de seu modelo de inteligência artificial Claude. Este recurso permite que os desenvolvedores gerenciem o comportamento, o tom e as restrições do modelo com instruções predefinidas.

580 pontos · 240 comentários <https://platform.claude.com/docs/en/release-notes/system-prompts>

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=49319556 (580 pontos · 240 comentários)

03 A 3rd World Embedded Engineer Responds to "RISC-V They Should Have Known Better"

Os engenheiros de sistemas incorporados nos países em desenvolvimento afirmam que a natureza de baixo custo e de código aberto da arquitetura RISC-V oferece uma oportunidade crítica para os ecossistemas tecnológicos locais. Essa arquitetura permite o desenvolvimento independente ao democratizar os processos de design de hardware que são inacessíveis devido às taxas de licenciamento.

412 pontos · 225 comentários https://rvembedded.com/blog_post/12/

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=49321717 (412 pontos · 225 comentários)

04 Tell HN: Cloudflare silently injects its analytics when you switch nameservers

O provedor de infraestrutura de Internet Cloudflare adiciona automaticamente trechos analíticos aos sites se os usuários moverem seus servidores de nomes para seu próprio sistema. Isso faz com que os scripts de rastreamento sejam incluídos mesmo em páginas estáticas que não contêm nenhum código JavaScript.

346 pontos · 91 comentários <https://news.ycombinator.com/item?id=49322107>

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=49322107 (346 pontos · 91 comentários)

05 The AI Credit Resale Economy

Está a emergir uma economia onde os créditos API que fornecem acesso a modelos de inteligência artificial são revendidos a preços promocionais em mercados secundários. Os corretores de tokens adquirem direitos de uso em larga escala a baixo custo e comercializam esses tokens para desenvolvedores ou empresas menores.

248 pontos · 98 comentários <https://vectorial.com/blog/who-are-the-token-brokers>

Discussão: news.ycombinator.com/item?id=49320611 (248 pontos · 98 comentários)

01 Qwen/Qwen3.8-27B

Desenvolvido pela Alibaba, Qwen2.5-VL é um modelo de inteligência artificial multimodal (IA multimodal) que produz resultados baseados em texto através do processamento de dados de imagem e texto. Tem como objetivo aumentar a capacidade de compreensão visual entre modelos de linguagem de código aberto (LLM) com a capacidade de analisar conteúdo visual e relacioná-lo com texto.

♥ 10.358 · 267.725 downloads <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B>

02 meta-models/Muse-Glimmer-30B

Muse-Glimmer-30B, desenvolvido pela Meta-models, é um modelo multimodal de linguagem grande que pode processar dados visuais e textuais simultaneamente. O modelo funciona com a capacidade de produzir saídas baseadas em texto, combinando entradas de imagem e texto.

♥ 1.636 · 292.973 downloads <https://huggingface.co/meta-models/Muse-Glimmer-30B>

03 unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF

Unsloth é uma biblioteca de otimização que permite treinar grandes modelos de linguagem com mais rapidez e menor uso de memória. Esta versão do modelo Qwen2.5-27B foi otimizada para funcionar com mais eficiência em hardware padrão graças ao formato GGUF.

♥ 1.491 · 1.945.635 downloads <https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF>

04 Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B

Desenvolvido pela Alibaba, Qwen3.8-2.4T-A95B é um modelo de geração de texto treinado em conjuntos de dados em grande escala. O modelo oferece uma estrutura orientada para o desempenho em tarefas de linguagem complexas com seu alto número de parâmetros e dados de treinamento abrangentes.

♥ 1.015 · 7.932 downloads <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B>

05 Lightricks/LTX-2.5

Desenvolvido pela Lightricks, o LTX-2.5 é um modelo de imagem para vídeo que converte imagens estáticas em vídeos curtos. O objetivo é agilizar os processos de produção visual, convertendo fotos enviadas pelos usuários em conteúdo animado.

♥ 1.038 · 424.099 downloads <https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5>

01 PRM-as-a-Judge 1.5: A Toolkit for Robot Process Assessment

PRM-as-a-Judge 1.5 é um kit de ferramentas que avalia o desempenho de modelos robóticos com métricas de processo detalhadas além das taxas de sucesso binárias. Analisa as operações realizadas pelos robôs por meio de gravações de vídeo e fornece dados concretos sobre questões como margem de erro, processo de recuperação e qualidade da aplicação.

2 curtidas · 1 comentário <https://huggingface.co/papers/2608.14284>

02 MobileMem: Learning from a Year of Mobile Experiences

MobileMem oferece uma nova estrutura que permite que assistentes de inteligência artificial aprendam continuamente, mantendo as experiências do usuário na memória de longo prazo. Pretende permitir que os assistentes tenham uma estrutura de memória que se desenvolve ao longo do tempo através do processamento de dados complexos, multimodais e pessoais em dispositivos móveis.

6 curtidas · 1 comentário <https://huggingface.co/papers/2608.13606>

03 Multimodal Model Diffing for Feature Discovery and Control

Desenvolvido para analisar recursos internos em modelos multimodais de grandes linguagens, o MMDiff permite identificar componentes que mudam durante o processo de treinamento do modelo. Este método permite a inspeção e o controle direcionado de estruturas visuais-textuais complexas usando autoencoders esparsos.

2 curtidas · 1 comentário <https://huggingface.co/papers/2608.09928>

04 CPI-Bench: A Comprehensive, Practical and Intelligent Benchmark for Real-World Image Editing

CPI-Bench é uma ferramenta de benchmark abrangente desenvolvida para avaliar modelos de edição visual em cenários do mundo real. Diferentemente dos testes existentes, visa analisar o desempenho de modelos com critérios mais realistas em tarefas complexas e com múltiplas imagens.

8 curtidas · 1 comentário <https://huggingface.co/papers/2608.14546>

05 Generation as Auxiliary Supervision: Enhancing Visual Understanding at Zero Inference Overhead via Decoupled Embedding Prediction

O GAS melhora o desempenho de modelos multimodais de grandes linguagens com um método de treinamento que combina compreensão visual e produção. O método permite um processamento mais eficaz de dados visuais usando previsão de incorporação desacoplada sem aumentar o custo de inferência.

0 curtidas · 0 comentários <https://huggingface.co/papers/2608.12209>

01 I thought I was building a C replacement. I was wrong

Embora a linguagem de programação C3 tenha sido desenvolvida para eliminar as deficiências da linguagem C, é uma linguagem de sistema que evoluiu para uma estrutura própria e única ao longo do tempo. Os desenvolvedores observam que é mais eficiente projetar uma nova linguagem (C3) que se concentre nas necessidades modernas de software, em vez de modificar uma linguagem existente.

66 pontos · 37 comentários https://c3-lang.org/blog/i_thought_i_was_building_a_c_replacement/

Discussão: lobste.rs/s/wpyhdx/i_thought_i_was_building_c_replacement_i (66 pontos · 37 comentários)

02 Every Fucking Website

Elementos de interface como consentimentos de cookies, janelas de inscrição em boletins informativos e solicitações de notificação que ocultam o conteúdo de sites modernos se transformam em uma bagunça que afeta negativamente a experiência do usuário. Esta situação aumenta as críticas contra a propagação de padrões obscuros que dificultam o acesso à informação na internet.

59 pontos · 27 comentários <https://op.tnql.io/every-fucking-website/>

Discussão: lobste.rs/s/ii5tun/every_fucking_website (59 pontos · 27 comentários)

03 A faster way to calculate the day-of-the-week

O novo algoritmo desenvolvido por Ben Joffe oferece um atalho matemático para calcular em que dia da semana cai uma data. Este método fornece resultados rápidos com menos etapas de processamento em comparação com cálculos de calendário tradicionais (fórmula Zeller).

21 pontos · 4 comentários <https://www.benjoffe.com/fast-day-of-week>

Discussão: lobste.rs/s/ln3dao/faster_way_calculate_day_week (21 pontos · 4 comentários)

meta-framework

Um framework avançado construído sobre uma ferramenta de desenvolvimento de software que agiliza o trabalho e oferece soluções prontas.

shell script

Pequenos scripts que fazem automaticamente o sistema operacional do computador executar as tarefas necessárias, uma após a outra.

LLM

Sistema avançado de inteligência artificial que pode falar e escrever como um ser humano, lendo grandes quantidades de texto na Internet.

fine-tuning

Retreinar uma inteligência artificial treinada de uso geral com dados menores e mais específicos para se especializar em um assunto específico.

API

Uma ponte digital que permite que dois softwares diferentes se comuniquem e troquem dados.

foundation model

O principal modelo que forma a base de aplicações de inteligência artificial, treinado em grandes conjuntos de dados para uso em diversas tarefas.

adblocker

Complemento de navegador que impede o carregamento de anúncios que aparecem em sites.

system prompts

Instruções iniciais informando à IA como ela deve se comportar e quais regras deve seguir.

nameservers

Servidores de diretório que convertem os nomes dos sites em endereços numéricos que os computadores possam entender.

analytics snippets

Pequenos pedaços de código usados para rastrear quantas pessoas visitam um site e o que elas fazem.

multimodal AI

Não apenas com texto; Inteligência artificial que pode processar simultaneamente diversos tipos de dados como imagem, áudio e vídeo.

multimodal large language model

Um modelo avançado de inteligência artificial que pode compreender e comentar diversos conteúdos, como imagens ou sons, além de texto.

large language models

Modelos de inteligência artificial treinados com enormes dados que podem compreender a linguagem humana e produzir texto.

text-generation model

Inteligência artificial que cria textos significativos seguindo uma frase inicial ou tópico fornecido a ele.

image-to-video

Tecnologia de inteligência artificial que tira uma foto e a transforma em um vídeo em movimento.

multimodal

A capacidade de usar vários tipos diferentes de comunicações ou dados simultaneamente.
