



Informe diario de tecnología

# Las tendencias tecnológicas de hoy

24 de octubre de 2026 (sábado)

## En pocos sorbos

Hoy en día, en el mundo del software, destacan las herramientas de auditoría de seguridad (security audit) y los sistemas robóticos que se adaptan a entornos físicos (embodied agents). Además de modelos de alto rendimiento como DeepSeek-V4.1-Flash, los proyectos que optimizan el acceso a datos locales están en el radar de los desarrolladores.

---

23 destacados · ~8 min de lectura

**8** GitHub  
Trending

**5** Hacker  
News

**5** Hugging Face ·  
modelos del día

**5** Hugging Face ·  
artículos del día

Datos recopilados el 24 de octubre de 2026 a las 7:48.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

## 01 cloudflare/security-audit-skill

security-audit-skill, desarrollado por Cloudflare, es un paquete de habilidades que convierte a los agentes de IA que escriben código en auditores capaces de realizar auditorías de seguridad de múltiples etapas. Gestiona procesos de descubrimiento, escaneo de vulnerabilidades y verificación independiente para generar informes de seguridad estandarizados.

JavaScript · ★ 42.439 · +2.716 hoy <https://github.com/cloudflare/security-audit-skill>

[Informar un error](#)

## 02 php/php-src

PHP es un lenguaje de scripting de propósito general diseñado especialmente para procesos de desarrollo web. Este intérprete, escrito en lenguaje C, impulsa una gran parte de los sitios web en todo el mundo.

C · ★ 41.594 · +716 hoy <https://github.com/php/php-src>

[Informar un error](#)

## 03 anthropics/knowledge-work-plugins

knowledge-work-plugins, publicado por Anthropic, contiene complementos de código abierto (open source) que permiten a los trabajadores del conocimiento realizar tareas especializadas en Claude Cowork y Claude Code. Estas herramientas basadas en Python tienen como objetivo convertir el modelo de IA en un asistente personalizado para los roles, equipos y empresas de los usuarios.

Python · ★ 32.318 · +635 hoy <https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>

[Informar un error](#)

## 04 NVIDIA/OpenShell

OpenShell, desarrollado por NVIDIA, ofrece un entorno de tiempo de ejecución (runtime) seguro y centrado en la privacidad para agentes de IA autónomos. Escrita en lenguaje Rust, esta herramienta protege los datos y la red al restringir las capacidades de los agentes, como la lectura de archivos o el uso de puentes digitales (API).

Rust · ★ 18.908 · +1.119 hoy <https://github.com/NVIDIA/OpenShell>

[Informar un error](#)

## 05 Renhuai123/ziwei-doushu

Renhuai123/ziwei-doushu es un motor de TypeScript de código abierto que calcula cartas astrológicas Ziwei Doushu basándose en el sistema Tianji de Ni Haixia. El proyecto pone a disposición un amplio conjunto de datos de interpretación astrológica de 13 dimensiones (v4.0) que cubre fechas entre 1950 y 2026.

TypeScript · ★ 6.990 · +546 hoy <https://github.com/Renhuai123/ziwei-doushu>

[Informar un error](#)

## 06 SnailSploit/Claude-Red

SnailSploit/Claude-Red es una biblioteca de habilidades de seguridad ofensiva (offensive security skills) preparada para el sistema de capacidades de IA de Claude. Ofrece metodologías expertas para diversas superficies de ataque, como la inyección SQL y el desarrollo de código de shell (shellcode), a través de archivos estructurados.

Python · ★ 8.603 · +226 hoy <https://github.com/SnailSploit/Claude-Red>

[Informar un error](#)

## 07 OpenBMB/VoxCPM

VoxCPM, desarrollado por OpenBMB, genera representaciones de voz continuas directamente en procesos de conversión de texto a voz (TTS) gracias a su estructura sin tokenizador (tokenizer-free). Con su arquitectura de difusión autorregresiva de extremo a extremo, ofrece generación de voz multilingüe, diseño de sonido creativo y capacidades de clonación de voz realista.

Python · ★ 40.340 · +150 hoy <https://github.com/OpenBMB/VoxCPM>

[Informar un error](#)

---

## 08 nodejs/node

Node.js es un entorno de tiempo de ejecución (runtime environment) de código abierto (cuyo código fuente está abierto al acceso de todos) que permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador. Esta infraestructura, que puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos, es ampliamente preferida para el desarrollo de aplicaciones del lado del servidor.

JavaScript · ★ 122.935 · +66 hoy <https://github.com/nodejs/node>

[Informar un error](#)

### 01 Local Wikipedia: Wikipedia, but only for things a half hour walk from you

Local Wikipedia es un proyecto de enciclopedia que ofrece información sobre lugares situados a media hora a pie de la ubicación del usuario. Esta plataforma, que tiene como objetivo aumentar la conciencia ambiental, reduce el contenido general de Wikipedia a una escala local.

**1.311 puntos · 228 comentarios** <https://edjefferson.com/localwiki/>

[Informar un error](#)

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=50202285](https://news.ycombinator.com/item?id=50202285) (1311 puntos · 228 comentarios)

---

### 02 Kimi K3.1 Pro and K3.1 Pro Highspeed

Kimi K3.1 Pro y Kimi K3.1 Pro Highspeed se encuentran entre los modelos de inteligencia artificial generativa (generative AI). Estos modelos ofrecen opciones actualizadas diseñadas para que los usuarios realicen tareas complejas.

**794 puntos · 484 comentarios** <https://www.kimi.ai/blog/kimi-k3-1-pro>

[Informar un error](#)

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=50212065](https://news.ycombinator.com/item?id=50212065) (794 puntos · 484 comentarios)

---

### 03 Today, we hacked what we'd set out to hack: the iPhone

Investigadores de seguridad anunciaron que completaron con éxito un hackeo que pretendían realizar en un iPhone. Este trabajo se refiere a un proceso técnico llevado a cabo sobre las vulnerabilidades de seguridad del teléfono inteligente.

**791 puntos · 527 comentarios** <https://blog.calif.io/p/iphone>

[Informar un error](#)

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=50211474](https://news.ycombinator.com/item?id=50211474) (791 puntos · 527 comentarios)

---

### 04 Apple Music 404 Not Found

Se ha descubierto una página de error oculta en el sitio web de la plataforma de música digital Apple Music. Dicha página 404 presenta un diseño diferente al que encuentran los usuarios en los enlaces a los que no pueden acceder.

**661 puntos · 210 comentarios** <https://music.apple.com/this-url-doesnt-exist>

[Informar un error](#)

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=50207910](https://news.ycombinator.com/item?id=50207910) (661 puntos · 210 comentarios)

---

### 05 Canadians are running out of time to oppose Bill C-22

El proyecto de ley codificado como Bill C-22, que se debate en el Parlamento de Canadá, tiene el potencial de amenazar los derechos de privacidad y seguridad de millones de personas al ampliar los poderes de vigilancia. Queda poco tiempo para la reacción pública contra esta regulación de acceso legal, que ya ha sido aprobada por la Cámara de los Comunes y se encuentra actualmente en la agenda del Senado canadiense.

**368 puntos · 203 comentarios** <https://www.eff.org/deeplinks/2026/10/canadians-are-running-out-time-oppose-dange-rous-c-22-surveillance-bill>

[Informar un error](#)

**Discusión:** [news.ycombinator.com/item?id=50202114](https://news.ycombinator.com/item?id=50202114) (368 puntos · 203 comentarios)

## 01 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017

DeepSeek-V4.1-Flash-1017 es un modelo de inteligencia artificial capaz de procesar entradas basadas en texto e imágenes. Esta versión, que ofrece mejoras en el razonamiento, la escritura de código y las tareas basadas en agentes, tiene como objetivo aumentar la eficiencia de costos al reducir el tiempo de procesamiento y la longitud de la salida.

♥ 2.604 · 57.715 descargas <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017>

[Informar un error](#)

## 02 RecursiveSI/flint

RecursiveSI/flint es un modelo de generación de texto con una arquitectura de mezcla de expertos (mixture-of-experts) desarrollado para agentes de codificación. El modelo, que contiene un total de 39,8 mil millones de parámetros, ha sido diseñado para examinar bases de código, depurar errores, añadir nuevas funciones y escribir pruebas.

♥ 695 · 1.904 descargas <https://huggingface.co/RecursiveSI/flint>

[Informar un error](#)

## 03 black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy

flux-3-image-klein-comfy, desarrollado por Black Forest Labs, es un modelo de inteligencia artificial que permite la conversión de imagen a imagen (image-to-image). Este modelo ha sido diseñado para funcionar en la interfaz de creación de imágenes ComfyUI.

♥ 1.418 · 534.837 descargas <https://huggingface.co/black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy>

[Informar un error](#)

## 04 OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT

MOSS-Image-SFT, desarrollado por el equipo OpenMOSS-Team, es un modelo con ajuste fino supervisado (supervised fine-tuning) capaz de generar imágenes a partir de texto (text-to-image). Este modelo, que admite comandos en lenguaje natural, secuencias de etiquetas y esquemas JSON que controlan la disposición del texto y el diseño de los objetos, está construido sobre la arquitectura MOSS-Image-Base.

♥ 659 · 7.658 descargas <https://huggingface.co/OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT>

[Informar un error](#)

## 05 Lightricks/LTX-2.5

LTX-2.5, desarrollado por Lightricks, es un modelo de inteligencia artificial que convierte imágenes en video (image-to-video model). Ofrece a los usuarios la posibilidad de crear videos en movimiento a partir de contenido estático.

♥ 9.051 · 2.026.951 descargas <https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5>

[Informar un error](#)

### 01 TARSphere: A Robot-Oriented Full-Stack Framework for Long-Horizon Embodied Agents in Evolving Physical and Social Environments

TARSphere es un marco de trabajo integral (full-stack framework) desarrollado para agentes robóticos que se mueven bajo restricciones físicas y sociales. El sistema, que funciona en un simulador físico, tiene como objetivo que los robots se adapten a las condiciones cambiantes del entorno y a las necesidades humanas con objetivos a largo plazo.

1 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.30043>

[Informar un error](#)

### 02 The LLM-Attacker: A Unified Red-Team Framework for Privacy Evaluation of Split and Distributed LLM Systems

The LLM-Attacker ofrece un marco de trabajo unificado de equipo rojo (red-team) para la evaluación de la privacidad de sistemas de modelos de lenguaje grande (LLM) divididos y distribuidos. Su objetivo es estandarizar los procesos de recuperación de datos al permitir que los investigadores registren, comparen y amplíen diferentes métodos de ataque.

2 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.22722>

[Informar un error](#)

### 03 EvalResearchBench: Can AI Agents Build Their Own Feedback for Recursive Self-Improvement?

EvalResearchBench es una herramienta de evaluación (benchmark) que investiga si los agentes de inteligencia artificial pueden diseñar de forma autónoma los mecanismos de evaluación que necesitan en sus procesos de automejora recursiva (recursive self-improvement). Este estudio tiene como objetivo automatizar los procesos de evaluación mediante el uso de interfaces de software (API) para reducir el costo de las pruebas complejas.

1 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.04184>

[Informar un error](#)

### 04 Diffusion Language Models Change Speed Across Tasks and Languages

Los modelos de lenguaje de difusión (diffusion language models) generan múltiples tokens en un solo paso hacia adelante (forward pass), determinando dinámicamente el número de pasos en el proceso de generación según las tareas. Las investigaciones muestran que las tareas donde el texto de entrada se copia o se edita tienen un costo menor, mientras que la generación de texto libre tiene un costo mayor.

2 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.25835>

[Informar un error](#)

### 05 Different Tasks, Different Timesteps: Temporal Task-Aware Quantization for Diffusion Language Models

T2Quant, desarrollado para modelos de lenguaje de difusión (DLMs), revela que la precisión de la cuantificación (quantization) en el proceso de eliminación de ruido (denoising) iterativo varía según las variables de tarea y tiempo. Este método ofrece una estrategia de cuantificación de precisión mixta al predecir los requisitos de precisión necesarios para diferentes tareas sin necesidad de datos de etiquetas.

5 me gusta · 2 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.31198>

[Informar un error](#)

**scripting language**

Un lenguaje de programación utilizado para automatizar procesos de software complejos, que generalmente se escribe más rápido y se ejecuta mediante un intérprete.

---

**open source**

Tipo de software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda examinarlo, modificarlo y mejorarlo.

---

**runtime**

Sistema que proporciona los recursos y el entorno necesarios para que un software funcione.

---

**API**

Puente digital que permite a diferentes programas intercambiar datos y comunicarse entre sí.

---

**v4.0**

Número de versión que indica que un software o conjunto de datos ha sido desarrollado hasta alcanzar su cuarta versión principal.

---

**offensive security skills**

Capacidades de seguridad orientadas al ataque utilizadas para encontrar debilidades en los sistemas y probar dichas vulnerabilidades.

---

**shellcode**

Código de máquina de pequeño tamaño utilizado para ejecutar comandos aprovechando las vulnerabilidades de seguridad en los sistemas.

---

**tokenizer-free**

Estructura que procesa los datos directamente como un flujo continuo, sin dividir el texto en partes pequeñas.

---

**TTS**

Tecnología que convierte textos escritos en voz humana mediante una computadora.

---

**diffusion autoregressive**

Arquitectura utilizada para la generación de audio o imágenes, que realiza predicciones secuenciales mediante un método de creación de datos a partir de ruido.

---

**runtime environment**

Entorno de software que contiene las bibliotecas y los recursos del sistema necesarios para que un programa se ejecute.

---

**generative AI**

Inteligencia artificial capaz de generar nuevos contenidos como texto, imágenes o audio basándose en los datos con los que fue entrenada previamente.

---

### **mixture-of-experts**

Una arquitectura que aumenta la eficiencia al dividir un modelo grande en subsecciones más pequeñas, cada una especializada en diferentes tareas.

---

### **image-to-image**

Un proceso de inteligencia artificial que toma una imagen como entrada y la transforma en un estilo o contenido diferente.

---

### **text-to-image**

La capacidad de la inteligencia artificial para analizar comandos escritos y generar imágenes adecuadas a ellos.

---

### **supervised fine-tuning**

Un proceso de entrenamiento especializado realizado con datos etiquetados para que un modelo previamente entrenado obtenga mejores resultados en tareas específicas.

---

[trescout.com](https://trescout.com) · TreScout rastrea y resume, a usted solo le queda leer.