



TreScout

SOLO NOVEDADES · INFORME DIARIO DE TECNOLOGÍA

Las nuevas tendencias de hoy

20 de agosto de 2026 (jueves)

EN POCOS SORBOS

Este informe incluye por primera vez las tendencias que destacaron hoy, sin repetir lo que hemos compartido en los últimos días.

23 DESTACADOS · ~7 MIN DE LECTURA

9 GitHub
Trending

5 Hacker
News

1 HuggingFace ·
modelos del día

5 HuggingFace ·
artículos del día

3 Lobsters

01 modular/modular

La plataforma Modular incluye el motor MAX, desarrollado para ejecutar modelos de inteligencia artificial, y el lenguaje de programación Mojo, que combina las capacidades del lenguaje Python con la velocidad de la programación de sistemas. Esta tecnología está diseñada para acelerar la infraestructura de inteligencia artificial y simplificar procesos de software complejos.

Mojo · ★ 27.442 · +340 hoy <https://github.com/modular/modular>

02 AprilNEA/OpenLogi

OpenLogi es un software alternativo de código abierto y local desarrollado para administrar periféricos Logitech. Permite a los usuarios configurar combinaciones de teclas, ajustes de sensibilidad (DPI) y funciones SmartShift sin necesidad de crear una cuenta o compartir datos.

Rust · ★ 10.988 · +1.225 hoy <https://github.com/AprilNEA/OpenLogi>

03 santifer/career-ops de nuevo en primer plano

Career-ops es una herramienta de búsqueda de empleo de código abierto que escanea ofertas de trabajo, las califica según ciertos criterios y organiza su currículum de acuerdo con estas publicaciones. Este software, que se ejecuta en interfaces de línea de comandos (CLI) nativas, automatiza el proceso de solicitud de empleo, lo que permite a los candidatos evaluar las publicaciones con un sistema estructurado.

JavaScript · ★ 66.183 · +198 hoy <https://github.com/santifer/career-ops>

04 agent-substrate/substrate

Desarrollado con el lenguaje Go, Agent Substrate ofrece un tiempo de ejecución básico para agentes de inteligencia artificial. Esta infraestructura, que admite diferentes arquitecturas de agentes, tiene como objetivo estandarizar los recursos del sistema y los flujos de trabajo que necesitan los agentes.

Go · ★ 1.275 · +26 hoy <https://github.com/agent-substrate/substrate>

05 PostHog/posthog de nuevo en primer plano

PostHog es una plataforma que combina herramientas como análisis, grabación de sesiones y seguimiento de errores para optimizar los procesos de desarrollo de productos. Permite a los desarrolladores de software comprender el comportamiento del usuario y mejorar el rendimiento del producto con observabilidad respaldada por inteligencia artificial.

Python · ★ 37.803 · +41 hoy <https://github.com/PostHog/posthog>

06 mahlernim/google-timeline-visualizer

Google Timeline Visualizer, que visualiza los datos del historial de ubicaciones de Google, le permite analizar rutas de viaje a lo largo del año en un mapa. Desarrollada con el lenguaje Kotlin, esta herramienta crea resúmenes de viajes personales al convertir los datos del historial de ubicación en gráficos significativos.

Kotlin · ★ 866 · +575 hoy <https://github.com/mahlernim/google-timeline-visualizer>

07 **JuliusBrussee/caveman** de nuevo en primer plano

Caveman es una herramienta desarrollada para el modelo de inteligencia artificial Claude, que simplifica las indicaciones y reduce la cantidad de tokens utilizados en un 65%. Este software, escrito en lenguaje Go, tiene como objetivo reducir costos simplificando instrucciones complejas en lenguaje cavernícola.

Go · ★ 99.331 · +286 hoy <https://github.com/JuliusBrussee/caveman>

08 **makeplane/plane** de nuevo en primer plano

Plane es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto para gestionar tareas, procesos de sprint y documentación. Ofrece una alternativa a las herramientas populares de seguimiento de empleos como Jira, Linear, Monday y ClickUp que puedes alojar en tu propio servidor.

TypeScript · ★ 56.181 · +54 hoy <https://github.com/makeplane/plane>

09 **Tencent/AI-Infra-Guard**

Desarrollada por Tencent, AI-Infra-Guard es una plataforma integral de equipos rojos que protege los ecosistemas de inteligencia artificial contra vulnerabilidades. Sistema; Monitorea la seguridad de la infraestructura a través de métodos como escaneo de agentes, análisis de habilidades y evaluaciones de seguridad de modelos de lenguaje grandes.

Python · ★ 4.744 · +28 hoy <https://github.com/Tencent/AI-Infra-Guard>

01 A joke domain purchase turned in geopolitical warfare

Un nombre de dominio comprado como una broma inesperadamente se convirtió en parte de una ciberguerra geopolítica. El incidente se convirtió en riesgos de seguridad digital cuando un proyecto personal se asoció con SondeHub, una plataforma global de seguimiento de datos.

909 puntos · 144 comentarios <https://sprocketfox.io/xssfox/2026/08/19/sondehub-and-war/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49360015 (909 puntos · 144 comentarios)

02 OpenRouter is joining Stripe

OpenRouter, que brinda acceso a diferentes modelos de inteligencia artificial desde una única interfaz, se une al proveedor de infraestructura de pagos Stripe. Esta fusión tiene como objetivo ampliar las herramientas de desarrollo de Stripe para aplicaciones de IA.

847 puntos · 442 comentarios <https://openrouter.ai/blog/announcements/openrouter-is-joining-stripe/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49364559 (847 puntos · 442 comentarios)

03 Go 1.27

La versión Go 1.24 viene con nueva compatibilidad con punteros débiles y administración de módulos mejorada agregada a la biblioteca estándar del idioma. La herramienta de desarrollo de software Go tiene como objetivo aumentar el rendimiento de las aplicaciones optimizando los procesos de gestión de la memoria.

652 puntos · 190 comentarios <https://go.dev/blog/go1.27>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49365405 (652 puntos · 190 comentarios)

04 Google has stopped pushing Git tags for some Android source code

Google ha dejado de publicar etiquetas Git para algunos códigos fuente de Android. Este cambio dificulta que los desarrolladores de software realicen un seguimiento de versiones específicas y verifiquen el historial del código fuente.

580 puntos · 236 comentarios <https://grapheneos.social/@GrapheneOS/117057099753905023>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49364745 (580 puntos · 236 comentarios)

05 Geolocating a random island using geometry and CUDA programming

Los desarrolladores de software calculan las coordenadas de una isla aleatoria en la Tierra utilizando únicamente datos geométricos como la posición del sol y la longitud de la sombra. En este proceso se utiliza la plataforma de procesamiento paralelo CUDA (Compute Unified Device Architecture) para aumentar la velocidad de cálculo.

482 puntos · 78 comentarios <https://yassa9.github.io/osint/gralhix-004/>

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=49360545 (482 puntos · 78 comentarios)

01 **deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813**

DeepSeek-V4-Pro-0813, publicado por DeepSeek, es un modelo de inteligencia artificial que se centra en capacidades de generación de texto. Este modelo, compartido en Hugging Face, ofrece a los desarrolladores una nueva alternativa en la categoría de modelos de lenguajes grandes (LLM).

♥ 661 · 43.287 descargas <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813>

01 SkillGate: Training In-Policy Skill Selection in Long-Horizon Agents

SkillGate ofrece un método de formación que permite a los agentes de inteligencia artificial elegir correctamente las habilidades que necesitan para tareas a largo plazo. Ayuda a los agentes a determinar automáticamente la información procesal más adecuada en flujos de trabajo complejos, superando el problema de la falta selectiva de crédito que se experimenta con los métodos tradicionales.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.18852>

02 The More Popular, The Harder to Forget: Adaptive Popularity for LLM Unlearning

Olvidar el conocimiento popular al entrenar datos de modelos de lenguaje grandes (LLM) es un proceso más desafiante que en el caso de datos raros. El método de Popularidad Adaptativa optimiza el equilibrio del modelo entre olvidar y preservar información ajustando automáticamente la impresión del gradiente de acuerdo con la prevalencia de los datos.

6 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.14229>

03 Temporal Multi-Signal Fusion for Token-Level Hallucination Detection

Este artículo compartido por HuggingFace propone un nuevo método que combina estadísticas de texto y datos de inferencia del lenguaje natural para detectar información falsa (alucinaciones) producida por modelos de inteligencia artificial. Este sistema, que adopta un enfoque serial en lugar de palabras únicas, detecta errores con un flujo de datos de 33 dimensiones sin acceder a la estructura interna del modelo.

2 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.18115>

04 Co-RL: Unsupervised Reasoning Emerges from Diverse Cohort in Multi-agent RL

Co-RL, utilizado en el método de aprendizaje por refuerzo de múltiples agentes, permite a los modelos crear sus propias señales de recompensa sin control externo. Este enfoque tiene como objetivo reducir la necesidad de etiquetar datos en procesos de razonamiento complejos donde la evaluación humana se vuelve difícil.

76 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.17253>

05 Scaling Creative Writing Beyond Story-Centric Data with Attribute-Guided Genre Expansion

El marco de expansión de género basado en atributos desarrollado para modelos de lenguaje grande (LLM) extiende los datos de escritura creativa más allá de las estructuras basadas en historias. Este método separa la variación temática del control de forma genérico, lo que facilita que los modelos se adapten a las reglas estructurales de diferentes formatos literarios.

12 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2608.13947>

01 HTML Can Do That

HTML Can Do That muestra cómo las funciones HTML integradas que ofrecen los navegadores modernos pueden crear elementos de interfaz complejos sin la necesidad de bibliotecas de JavaScript. Detalla los componentes interactivos y las características nativas del navegador que los desarrolladores pueden usar sin necesidad de software adicional.

172 puntos · 39 comentarios <https://chrisburnell.com/html-can-do-that/>

Discusión: lobste.rs/s/5gcd3t/html_can_do (172 puntos · 39 comentarios)

02 Plain Text Accounting is Pretty Cool

La contabilidad en texto plano es un método que permite mantener registros financieros en archivos de texto simples en lugar de software complejo. Permite informes y análisis flexibles de los datos procesando estos archivos con herramientas de línea de comandos como Ledger o Beancount.

68 puntos · 31 comentarios <https://sumnerevans.com/posts/money/plain-text-accounting/>

Discusión: lobste.rs/s/i4lxyt/plain_text_accounting_is_pretty_cool (68 puntos · 31 comentarios)

03 Reclaim the terminal

La tendencia a recuperar la terminal anima a los desarrolladores de software a aumentar su productividad eligiendo herramientas de línea de comandos en lugar de interfaces complejas. Este enfoque aboga por un retorno a entornos de trabajo minimalistas y rápidos que fortalezcan el control de los desarrolladores sobre el sistema.

22 puntos · 5 comentarios <https://nishantjosh.dev/blogs/reclaim-the-terminal/>

Discusión: lobste.rs/s/7vlwvd/reclaim_terminal (22 puntos · 5 comentarios)

skills

Habilidades o herramientas especiales que tiene la inteligencia artificial para realizar determinadas tareas.

local-first

Un enfoque de software donde los datos se almacenan y procesan directamente en su dispositivo sin necesidad de Internet.

DPI

El número de puntos por pulgada que determina la calidad de imagen de una pantalla o impresora.

CLI

Interfaz basada en texto que ejecuta programas con comandos escritos en lugar del mouse.

runtime

El momento en que se ejecuta y activa un software en la computadora.

multi-agent

El trabajo de múltiples unidades de IA que colaboran entre sí y comparten tareas complejas.

observability

El proceso de comprender dónde y por qué ocurren los errores mediante el monitoreo del funcionamiento dentro de un sistema.

prompt

La instrucción o pregunta que le das a la IA para obtener un resultado de ella.

token

El dato más pequeño correspondiente a palabras o sílabas que utiliza la inteligencia artificial al procesar textos.

red teaming

Un intento de encontrar vulnerabilidades haciéndose pasar por un usuario malicioso para probar la seguridad de un sistema.
