



Solo novedades · informe diario de tecnología

Las nuevas tendencias de hoy

30 de octubre de 2026 (viernes)

En pocos sorbos

Los contenidos incluidos en el informe no se repetirán durante 30 días. Al finalizar este periodo, los registros que sigan estando vigentes volverán a aparecer en la lista con la etiqueta "de nuevo en la agenda".

14 destacados · ~5 min de lectura

3 GitHub
Trending

5 Hacker
News

1 Hugging Face ·
modelos del día

5 Hugging Face ·
artículos del día

Datos recopilados el 30 de octubre de 2026 a las 8:01.

Los recuentos de las fuentes y los metadatos de los elementos de este informe quedan fijados en el momento de la recopilación. Las páginas de Descubrimiento pueden mostrar valores de fuentes en vivo más recientes.

Los resúmenes y las traducciones de este informe se preparan con inteligencia artificial. Antes de tomar decisiones importantes, le recomendamos verificar la fuente mediante el enlace que acompaña a cada elemento.

01 milind-soni/OpenMausBot

OpenMausBot es una alternativa de código abierto (open source) a Grok Bot que le permite crear su propio equipo de bots de inteligencia artificial dentro de aplicaciones de chat. El software viene con soporte para una máquina virtual que los bots pueden utilizar.

TypeScript · ★ 7.621 · +1.199 hoy <https://github.com/milind-soni/OpenMausBot>

[Informar un error](#)

02 CopilotKit/OpenBot

CopilotKit/OpenBot permite crear compañeros de trabajo de inteligencia artificial de código abierto (open source) que pueden acceder a herramientas como el navegador y archivos. Este sistema admite cualquier integración de agente de interfaz de usuario (AG-UI agent) con una estructura que planifica cada acción antes de ejecutarla y la registra posteriormente.

TypeScript · ★ 8.260 · +247 hoy <https://github.com/CopilotKit/OpenBot>

[Informar un error](#)

03 Donchitos/Claude-Code-Game-Studios

Claude-Code-Game-Studios es un proyecto que tiene como objetivo transformar la herramienta de desarrollo de software Claude Code en un estudio de juegos integral. Ofrece un sistema de coordinación que imita una jerarquía de estudio real utilizando 49 agentes de inteligencia artificial y 72 habilidades de flujo de trabajo (workflow skills).

Shell · ★ 29.473 · +353 hoy <https://github.com/Donchitos/Claude-Code-Game-Studios>

[Informar un error](#)

01 Patrick Stewart has died

Según la noticia publicada por el New York Times, el actor Patrick Stewart ha fallecido. La noticia del fallecimiento del artista tuvo una amplia repercusión en las plataformas sociales.

2.622 puntos · 555
comentarios

[https://www.nytimes.com/2026/10/29/arts/television/patrick-stewart-dead.ht
ml](https://www.nytimes.com/2026/10/29/arts/television/patrick-stewart-dead.html)

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50294702 (2622 puntos · 555 comentarios)

02 We're releasing the weights of Mistral Large 4

Mistral AI ha publicado los pesos (weights) del modelo de lenguaje grande Mistral Large 4 como código abierto. Este movimiento permite a los desarrolladores ejecutar y personalizar el modelo en su propia infraestructura.

1.279 puntos · 358 comentarios

<https://mistral.ai/news/mistral-large-4-oss/>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50289418 (1279 puntos · 358 comentarios)

03 Binance-hacker-1029 – \$5.6B stolen from Binance

Se alega que se han robado activos por valor de 5.6 mil millones de dólares del intercambio de criptomonedas Binance a través de una billetera digital llamada Binance-hacker-1029. Estos datos, compartidos por la plataforma de análisis de blockchain Arkham Intelligence, permiten rastrear la actividad en dicha dirección de billetera.

968 puntos · 565 comentarios

<https://arkm.com/explorer/entity/21a94755-f604-45e5-9501-6542e23005e8>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50296470 (968 puntos · 565 comentarios)

04 DoorDash to acquire Instacart

La plataforma de entrega de comida DoorDash ha anunciado que adquirirá el servicio de entrega de comestibles Instacart. Con esta fusión, se pretende que las tiendas de todos los tamaños accedan a la infraestructura tecnológica utilizada por los grandes minoristas en línea para llegar a una base de clientes más amplia.

452 puntos · 623 comentarios

<https://about.doordash.com/en-us/news/doordash-to-acquire-instacart>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50287919 (452 puntos · 623 comentarios)

05 LLM Voice

El artículo LLM Voice, escrito por Martin Fowler, aborda la sensación de artificialidad en los textos generados por modelos de lenguaje grandes (LLM) y el efecto de valle inquietante (uncanny valley) que esto provoca. El texto evalúa los problemas de estilo característicos que presentan los contenidos generados por inteligencia artificial a pesar de su similitud con el lenguaje humano.

388 puntos · 207 comentarios

<https://martinfowler.com/bliki/LLM-Voice.html>

[Informar un error](#)

Discusión: news.ycombinator.com/item?id=50290177 (388 puntos · 207 comentarios)

01 LiquidAI/LFM3-1.7B

LFM3-1.7B, desarrollado por LiquidAI, es un modelo de generación de texto (text-generation model) diseñado para agentes locales y aplicaciones especializadas. Basado en una nueva arquitectura tri-híbrida (tri-hybrid architecture), este modelo busca ofrecer un rendimiento eficiente con un bajo número de parámetros.

♥ 495 · 15.885 descargas <https://huggingface.co/LiquidAI/LFM3-1.7B>

[Informar un error](#)

01 Intrinsic Distribution Matching

Intrinsic Distribution Matching, compartido por Hugging Face, tiene como objetivo lograr una alta precisión con un número limitado de pasos en los procesos de generación de texto a imagen (text-to-image generation). Basado en el método de destilación de coincidencia de distribución (distribution matching distillation), este estudio examina los efectos de una restricción de momento explícita para que las imágenes generadas converjan hacia la distribución de referencia.

1 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.39633>

[Informar un error](#)

02 Your Benchmark Is an Empirical Measure Over Difficulty

El artículo compartido por Hugging Face define las pruebas de referencia (benchmark) no solo como una colección de preguntas, sino como una herramienta de medición empírica a través de niveles de dificultad. Este punto de vista tiene como objetivo hacer que los procesos de evaluación sean más sistemáticos al identificar modos de error fundamentales, como la desalineación de la medición y las brechas de cobertura.

7 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.29927>

[Informar un error](#)

03 A Broader Look into MLLM's Retrieval Heads

El artículo compartido por Hugging Face examina los cabezales de recuperación (retrieval heads) que proporcionan a los modelos de lenguaje grandes multimodales (multimodal large language models) la capacidad de encontrar evidencia en entradas largas. El estudio cuestiona el impacto de este mecanismo en diferentes modos y cómo puede utilizarse para mejorar los modelos.

9 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.32411>

[Informar un error](#)

04 Co-Design Bench: Multimodal Collaborative Coding Evaluation for Agentic Models

Co-Design Bench, compartido por Hugging Face, es una herramienta de evaluación que mide la capacidad de los agentes de codificación de inteligencia artificial para transformar las solicitudes multimodales de usuarios reales en cambios de aplicación. Este benchmark, que contiene 273 tareas en dos áreas diferentes, edición multimodal y edición de repositorios, se creó con datos obtenidos de sesiones de usuarios reales.

3 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.35138>

[Informar un error](#)

05 AskStream: When and What to Ask Proactively under Uncertainty in Streaming Video Understanding

AskStream ofrece un método interactivo que determina cuándo y qué debe preguntar la IA en caso de incertidumbre en videos en streaming. Su objetivo es transformar los modelos de lenguaje grandes multimodales de respondedores pasivos a agentes que consultan proactivamente la información faltante.

5 me gusta · 1 comentarios <https://huggingface.co/papers/2610.38678>

[Informar un error](#)



IDE

Un entorno de trabajo integral que permite a los desarrolladores escribir, editar y depurar código.

open source

Software cuyo código fuente está abierto para que cualquiera pueda acceder, examinar y desarrollar.

AG-UI agent

Software de inteligencia artificial capaz de realizar operaciones a través de la interfaz de usuario, leer la pantalla y ejecutar acciones como hacer clic o escribir.

workflow skills

Definiciones de tareas y capacidades específicas necesarias para completar un proceso de trabajo determinado paso a paso.

weights

Valores numéricos que almacenan la información que el modelo de inteligencia artificial aprende durante el entrenamiento y que determinan el proceso de toma de decisiones del modelo.

LLM

Modelos de inteligencia artificial entrenados con una cantidad masiva de datos, capaces de comprender el lenguaje humano y generar texto.

uncanny valley

La sensación de incomodidad que surge cuando el contenido generado por inteligencia artificial se parece mucho a lo humano pero no parece del todo natural.

text-generation

El proceso de crear oraciones y textos significativos basados en las instrucciones dadas.

distillation

El proceso de transferir el conocimiento de un modelo de inteligencia artificial grande y complejo a un modelo más pequeño y rápido.
